

## • Котел на отработке •

### Отопление автомойки



Водяной котел на отработанном масле имеет внутренние и внешние теплообменные трубы (двухоборотный), за счет чего вода в системе быстрее нагревается, что обеспечивает увеличение КПД при меньшем расходе топлива.

Типы топлива, которыми можно топить:

- отработанные моторные масла;
- трансмиссионные масла;
- гидравлические масла;
- керосин;
- растительные масла.

Блок управления отопителя подключается к сети 220 В с преобразованием до 12 В на выходе (питание маслососа и вентилятора наддува в камеру сгорания).

Может работать от аккумулятора на 12 вольт!

Комплект поставки:

- котел одноконтурный,
- вентилятор наддува,
- маслосос шестерёнчатый,
- шланг для соединения маслососа с подачей к котлу,
- блок автоматического управления.

*Цени время и деньги, работай с профессионалами!*



Ждем Вас [по адресу:](#)

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1  
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ)  
Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный)  
[www.gidroteck.ru](http://www.gidroteck.ru)  
[call@gidroteck.ru](mailto:call@gidroteck.ru)