

# Отопление Гидротэк



**Тепловентилятор** для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. Монтаж — вертикальный или горизонтальный. Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.

Комплектация

Тепловентилятор, пульт управления, паспорт, крепежный кронштейн.

Тип Промышленный

Серия MW

Степень защиты IP44

Источник тепловодяной

Параметры питающей сети, В/Гц220/50

Тепловая мощность (кВт)

Расход воздуха, м<sup>3</sup>/час7000

Эффективная длина изотермической струи, м 25 Длина, мм 876 Ширина, мм 552 Высота, мм776

Масса, кг28.2

Цвет серый корпус, оранжевые ламели

Максимальный ток при номинальном напряжении, А2

Потребляемая мощность двигателя, Вт420

Звуковое давление на расстоянии5 м, дБ (А)59

Длина упаковки, м897Ширина упаковки, м803Высота упаковки, м552

Вес упаковки, кг38

Способ установки настенный, потолочный

Страна производства Россия, Гарантия, 12 мес

### Радиатор



### Дизельный котёл



В Китурами (KITURAMI) серии STSO тело котла выполнено из нержавеющей стали. Важно отметить компактность котлов KITURAMI моделей 13 — 21 серии STSO, данный фактор может существенно упростить монтаж в ограниченном пространстве.

Модели KITURAMI STSO 25 и 30 полностью соответствуют размерам, уже известных в России, котлов Китурами серии TURBO. Дизельные котлы Китурами (KITURAMI) STSO укомплектованы, отлично зарекомендовавшей себя турбоциклонной горелкой, известной нам также по котлам серии TURBO. Стоит отметить, что в серии Kiturami STSO, на любой модели, существует возможность замены дизельной горелки на газовую.